



Średnica

2,7 = 6 mm<sup>2</sup>

RECTUS Seria

20KA



wielkość oryginalna



## Opis techniczny

Złącze przemysłowe mini, o profilu powszechnie stosowanym. Idealne do wysokiego przepływu w różnorodnych aplikacjach z różnymi mediami. Często stosowane w mini pneumatyce, technice medycznej oraz chemii i farmacji.

## Zalety

Obsługa jednoręczna.  
Małe wymiary.

## Ciśnienie robocze

PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4 : 1.

## Kompatybilność



RECTUS 91  
WALTHER 06-003

## Temperatura robocza\*

-20°C do +100°C (NBR)  
-40°C do +120/150°C (EPDM)  
-15°C do +200°C (FKM)  
zależnie od medium.

\*przy temperaturze poniżej -20°C i powyżej +100°C specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

## Wykres



Inne wykonania dostępne w serii 20  
MS-mosiężna  
20KB/SB – dwustronnie odcinająca

AISI 303/316L – nierdzewna i kwasoodporna  
20KA/SF – jednostronnie odcinająca  
20KB/SB – dwustronnie odcinająca

## Budowa

## Gniazdo

Korpus gwintowany  
Korpus zaworu  
Tuleja ryglująca  
Zawór  
Sprężyna i pierścień  
Kulki ryglujące  
Uszczelki

## Standardowa

Mosiądz  
Mosiądz  
Mosiądz  
Mosiądz  
AISI 301  
AISI 420  
NBR

## Niklowana

Mosiądz niklowany  
Mosiądz niklowany  
Mosiądz niklowany  
Mosiądz niklowany  
AISI 301  
AISI 420  
NBR

## Wtyk

## Wtyk

Mosiądz

Mosiądz niklowany

## Gniazda

## RECTUS Seria 20KA

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS
<p>gwint zewnętrzny</p>	M 5	9	26	10	5					Standard	20KA AM05 MPX	■
										Niklowana	20KA AM05 MPN	■
	G 1/8	11	28	10	7					Standard	20KA AW10 MPX	■
										Niklowana	20KA AW10 MPN	■
<p>gwint wewnętrzny</p>	M 5	9	26	10	5					Standard	20KA IM05 MPX	■
										Niklowana	20KA IM05 MPN	■
	G 1/8	12	28	10	7					Standard	20KA IW10 MPX	■
										Niklowana	20KA IW10 MPN	■

DS = czas dostawy:






■ z magazynu (max 7 dni)

■ krótki (2-3 tygodnie)

□ średni (zgodnie z potwierdzeniem)

# Gniazda

# RECTUS Seria 20KA

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS
 <p>tuleja do węża</p>	3 mm		35	10	13					Standard	20KA TF03 MPX	■
										Niklowana	20KA TF03 MPN	■
	4 mm		35	10	13					Standard	20KA TF04 MPX	■
										Niklowana	20KA TF04 MPN	■
	5 mm		34	10	13					Standard	20KA TF05 MPX	■
										Niklowana	20KA TF05 MPN	■
 <p>przyłącze do węża z tworzywa</p>	3 x 4 mm	9	34	10	7	5			M 7 x 0,5	Standard	20KA KO04 MPX	■
										Niklowana	20KA KO04 MPN	■
	3 x 5 mm	9	34	10	7	5			M 7 x 0,5	Standard	20KA KO05 MPX	■
										Niklowana	20KA KO05 MPN	■
	4 x 6 mm	9	34	10	7	5			M 8 x 0,5	Standard	20KA KO06 MPX	■
										Niklowana	20KA KO06 MPN	■
 <p>montaż panelowy, przyłącze do węża z tworzywa</p>	3 x 4 mm	12	45	10	7	17	11	3	M 7 x 0,5	Standard	20KA KS04 MPX	■
										Niklowana	20KA KS04 MPN	■
	3 x 5 mm	12	45	10	7	17	11	3	M 7 x 0,5	Standard	20KA KS05 MPX	□
										Niklowana	20KA KS05 MPN	□
	4 x 6 mm	12	45	10	7	12	11	3	M 8 x 0,5	Standard	20KA KS06 MPX	■
										Niklowana	20KA KS06 MPN	■
 <p>montaż panelowy, tuleja do węża</p>	3 mm	12	51	10	13	17	11	3	M 7 x 0,5	Standard	20KA TS03 MPX	■
										Niklowana	20KA TS03 MPN	■
	4 mm	12	51	10	13	17	11	3	M 7 x 0,5	Standard	20KA TS04 MPX	□
										Niklowana	20KA TS04 MPN	■
	6 mm	12	51	10	13	17	12	3	M 10 x 1	Standard	20KA TS06 MPX	□
										Niklowana	20KA TS06 MPN	■
 <p>przyłącze wtykowe</p>	4 mm	10	35	10						Standard	20KA RP04 MPN	■

DS = czas dostawy:






■ z magazynu (max 7 dni)

□ krótki (2-3 tygodnie)

□ średni (zgodnie z potwierdzeniem)

## Wtyczki

## RECTUS Seria 20KA



	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS	
 <p>tuleja do węża</p>	3 mm		24	7	13					Standard	20SF TF03 MXX	■	
										Niklowana	20SF TF03 MXN	■	
	4 mm		24	7	13						Standard	20SF TF04 MXX	■
											Niklowana	20SF TF04 MXN	■
	5 mm		22	9	13						Standard	20SF TF05 MXX	■
											Niklowana	20SF TF05 MXN	■
 <p>przyłącze do węża z tworzywa</p>	3 x 4 mm	7	25	7	5				M 7 x 0,5	Standard	20SF KO04 MXX	■	
										Niklowana	20SF KO04 MXN	■	
	3 x 5 mm	7	25	7	5					M 7 x 0,5	Standard	20SF KO05 MXX	■
											Niklowana	20SF KO05 MXN	■
	4 x 6 mm	8	25	7	5					M 8 x 0,5	Standard	20SF KO06 MXX	■
											Niklowana	20SF KO06 MXN	■
 <p>montaż panelowy, przyłącze do węża z tworzywa</p>	3 x 4 mm	11	38	7	17	11	3	M 7 x 0,5	Standard	20SF KS04 MXX	■ □		
									Niklowana	20SF KS04 MXN	■ □		
	3 x 5 mm	11	38	7	17	11	3	M 7 x 0,5	Standard	20SF KS05 MXX	■ □		
									Niklowana	20SF KS05 MXN	■ □		
	4 x 6 mm	12	38	7	17	12	3	M 8 x 0,5	Standard	20SF KS06 MXX	■		
									Niklowana	20SF KS06 MXN	■		
 <p>montaż panelowy, tuleja do węża</p>	3 mm	12	45	13	18	11	3,5	M 7 x 0,5	Standard	20SF TS03 MXX	■		
									Niklowana	20SF TS03 MXN	■		
	4 mm	12	45	13	17	11	3	M 7 x 0,5	Standard	20SF TS04 MXX	■		
									Niklowana	20SF TS04 MXN	■		
 <p>przyłącze wtykowe</p>	4 mm	10	35	10					Niklowana	20SF RP04 MPN	■		

DS = czas dostawy:

■ z magazynu  
(max 7 dni)■ krótki  
(2-3 tygodnie)□ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)

# Wtyczki

# RECTUS Seria 20KA

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS	
 <p>gwint zewnętrzny</p>	M 5	7	18		5					Standard	20SF AM05 MXX	■	
										Niklowana	20SF AM05 MXN	■	
	G 1/8	11	20		7						Standard	20SF AW10 MXX	■
											Niklowana	20SF AW10 MXN	■
	 <p>gwint wewnętrzny</p>	M 5	7	17		5					Standard	20SF IM05 MXX	■
											Niklowana	20SF IM05 MXN	■
G 1/8		12	19		7						Standard	20SF IW10 MXX	■
											Niklowana	20SF IW10 MXN	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu (max 7 dni)

□ krótki (2-3 tygodnie)

□ średni (zgodnie z potwierdzeniem)